

Renegade ES 210i

Ultimativna izdržljivost u prenosivom izdanju



Renegade ES je profesionalni jednofazni aparat za zavarivanje namenjen MMA i Live TIG postupcima, sa izuzetno otpornim kućištem u IP23 klasi, projektovan za rad u zahtevnim uslovima. Opremljen je visokokvalitetnim nosačem sa više tačaka za podizanje, zbog čega je Renegade ES idealan za rad na terenu kada je potrebna maksimalna prenosivost. Ugrađeni aktivni PFC modul (Power Factor Correction) omogućava stabilno napajanje i pri korišćenju veoma dugih produžnih kablova (do 100 m). Renegade ES je konstruisan za zavarivanje sa bilo kojom vrstom elektrode uz vrhunski kvalitet, uključujući i celulozne elektrode tipa 6010. Korisnik ima direktan pristup parametrima i memorijskim tasterima, što značajno pojednostavljuje rad i omogućava precizno podešavanje aparata.

- Kućište maksimalne izdržljivosti sa IP23 zaštitom, za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom
- Za profesionalno MMA zavarivanje elektrodama do 4 mm uz visoku izlaznu snagu
- PFC za stabilan luk čak i pri korišćenju veoma dugih produžnih kablova, do 100 m
- Snažan „voltage booster“ obezbeđuje dodatni napon luka za superiorne performanse pri zavarivanju celuloznim elektrodama
- Jasna i pregledna komandna tabla koja omogućava brzo podešavanje parametara, povećava tačnost i smanjuje zastoje u radu
- Podesiv Hot Start i Arc Force za optimalno podešavanje luka
- 3 memorijske pozicije za brz pristup parametrima zavarivanja
- Uključen ESAB Handy 200 držač elektrode

Industrije primene

- Brodogradilišta i offshore postrojenja
- Visokogradnja i građevinski radovi
- Cevovodna konstrukcija
- Popravke i održavanje
- Teška metalna konstrukcija
- Industrijska i opšta metalna proizvodnja
- Rudarstvo
- Montaža čeličnih konstrukcija



Opcioni daljinski upravljač



Renegade ES 210i

Specifikacije		
Mrežni napon	115/230 VAC $\pm 15\%$, 1ph, 50/60 Hz	
Osigurač – spori tip	16 A	
Nazivna snaga (KVA)	3.3 KVA (115VAC), 6 KVA (230VAC)	
Režim uštede energije	<30 W	
Izlazne vrednosti zavarivanja MMA	115 VAC: 110A / 24.4V pri 25% 71A / 22.8V pri 60% 55A / 22.2V pri 100%	230 VAC: 180A / 27.2V pri 25% 116A / 24.6V pri 60% 90A / 23.6V pri 100%
Welding Output TIG	115 VAC: 140A / 15.6V pri 25% 90A / 13.6V pri 60% 80A / 12.8V pri 100%	230 VAC: 210A / 18.4V pri 25% 135A / 15.4V pri 60% 105A / 14.2V pri 100%
Opseg podešavanja MMA	115 VAC MMA: 15A / 20.6V – 110A / 24.4V 230 VAC MMA: 15A / 20.6V – 180A / 28.4V	
Opseg podešavanja TIG	115 VAC TIG: 10A / 10.4V – 140A / 15.6V 230 VAC TIG: 10A / 10.4V – 210A / 18.4V	
Faktor snage (maks. struja):	99 %	
Napon praznog hoda (OCV) – visok	78 VDC	
Klasa zaštite kućišta	IP23	
Radna temperatura	-10 to +40°C (+14 to +104°F)	
Dimenzije	460 x 200 x 320 mm	
Priključni utikač	CEE 16 A	
Težina	9.9 kg	

Informacije o poručivanju

Renegade ES 210i	0447700881
------------------	------------

Obim isporuke: izvor napajanja, kabl za masu 3 m, držač elektrode 3 m, naramenica.

Opcije i dodatna oprema

MMA 4 analogni daljinski upravljač, uključuje kabl od 10 m	0700500084
Držač elektrode Handy 200 A sa kablom 25 mm ² , 3 m, OKC50	0700006900
Set povratnog kabla, OKC 50, 3 m	0700006901
Set povratnog kabla, OKC 50, 5 m	0700006885
TIG nožna pedala, 4.5 m kabl (15 ft) i 8-pin konektor	W4014450
Kolica sa dva točka za Renegade	0460330881
Naramenica (zamenska)	0445197880
SR-B 17V gorionik, vazdušno hlađenje, OKC 50, 4 m	0700025514
SR-B 26V gorionik, vazdušno hlađenje, OKC 50, 4 m	0700025522



ESAB / esab.com

