

Rogue ES 150i/180i/200i

Prenosive profesionalne solucije za zavarivanje



Rogue ES 180i PRO

Industrija

- Popravka i održavanje
- Građevinarstvo i građevinski radovi
- Poljoprivredna mehanizacija
- Industrijska i opšta fabrička proizvodnja



Control panel

Rogue je robustan i izdržljiv izvor napajanja za profesionalnog zavarivača. Mašina obezbeđuje vrhunske performanse i pouzdanost u zavarivanju zahvaljujući primeni najnovije elektronike visokih performansi i digitalne kontrole, obezbeđujući precizan i stabilan varni luk.

Rogue obezbeđuje glatku jednosmernu (DC) struju za zavarivanje koja omogućava rad sa različitim metalima, kao što su legirani i nelegirani čelik, nerđajući čelik i liveno gvožđe. Podešavanja Arc Force i Hot Start funkcija su prilagodljiva i pomažu korisniku da pronađe idealan luk za svaki posao. Kao digitalni uređaj, mikroprocesor precizno kontroliše sve funkcije i pruža najbolje performanse u klasi kroz ceo amporni opseg mašine. Rogue može da radi sa elektrodama prečnika do 4.0 mm.

Rogue lako omogućava TIG zavarivanje korišćenjem "Live TIG" starta. Opremljen opcionim TIG gorionikom sa ventilom za gas i regulatorom, uz bocu sa gasom, aparat je spreman za TIG zavarivanje mekog čelika ili nerđajućeg čelika, sa ili bez dodatnog materijala.

- Vrhunske karakteristike luka – glatke, stabilne performanse
- Kompatibilan sa agregatima – pogodan za rad sa generatorima (preporučeno 7 kW)
- Jednostavan za upotrebu – podesite struju i zavarujte sa odličnim rezultatom
- Praktičan dizajn – lagan za nošenje, omogućava upotrebu na skoro svakom radilištu
- Robustan dizajn – IP23S, namenjen radioničkoj i terenskoj primeni
- PFC obezbeđuje stabilan luk otporan na oscilacije napona čak i pri radu na dugačkim produžnim kablovima do 100 m (samo PRO verzija)
- Opciona analogna daljinska kontrola (samo PRO verzija)

Specifications

Model	ES 150i	ES 180i	ES 180i PRO *	ES 200i PRO *
Primarni napon jednofazni	230 VAC ±15%, 1ph, 50/60 Hz	230 VAC ±15%, 1ph, 50/60 Hz	115/230 VAC ±15%, 1ph, 50/60 Hz	115/230 VAC ±15%, 1ph, 50/60 Hz
Maksimalni izlaz	150 A	180 A	180 A	200 A
Nazivna snaga (kVA)	6.9 kVA	8.7 kVA	6 kVA	6.9 kVA
Režim uštede energije	50 W	50 W	50 W	50 W
Napon u praznom hodu	63 V DC	63 V DC	78 V DC	78 V DC
MMA izlaz na 20% radnog ciklusa na 25% radnog ciklusa na 60% radnog ciklusa na 100% radnog ciklusa	- 150 A / 26.0 V 97 A / 23.9 V 75 A / 23.0 V	170 A / 26.8 V - 97 A / 23.9 V 75 A / 23.0 V	- 180 A / 27.2 V 116 A / 24.6 V 90 A / 23.6 V	- 200 A / 28.0 V 129 A / 25.2 V 100 A / 24.0 V
TIG izlaz na 25% radnog ciklusa na 60% radnog ciklusa na 100% radnog ciklusa	150 A / 16.0 V 97 A / 13.9 V 75 A / 13.0 V	180 A / 17.2 V 116 A / 14.6 V 90 A / 13.6 V	180 A / 17.2 V 116 A / 14.6 V 90 A / 13.6 V	200 A / 18.0 V 129 A / 15.2 V 100 A / 14.0 V 10 –
Opseg struje *	10 –150 A	10 –180 A	10 –180 A	200 A -10 to+40 °C
Radna temperatura	-10 to+40 °C	-10 to+40 °C	-10 to+40 °C	IP23S CE 403 x 153
Klasa zaštite kućišta	IP23S	IP23S	IP23S	x 264 mm 8.4 kg
Sertifikat	CE	CE	CE	
Dimenzije	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	
Težina	6.8 kg	6.8 kg	8.4 kg	

Za vrednosti na 115 V pogledati zasebno uputstvo za upotrebu.

Podaci za naručivanje

Rogue ES 150iCE	0700500076
Rogue ES 180i CE	0700500077
Rogue ES 180i PRO CE Rogue ES	0700500078
200i PRO CE	0700500079

Isporuka obuhvata: izvor napajanja sa mrežnim kablom dužine 3 m i utikačem, kaiš za rame, držač elektrode, povratni kabl dužine 3 m i stezaljku.

Opcije i dodatna oprema

Kaiš za rame	0700500086
Rogue plastični kofer	0700500085
MMA 4 analogni daljinski upravljač, uključujući kabl dužine 10 m	0700500084
Držač elektrode Handy 200 A, 25 mm², 3 m, OKC50	0700006900
Povratni kabl set, OKC 50, 3 m	0700006901
Povratni kabl set, OKC 50, 5 m	0700006885
SR-B 17V TIG gorionik, OKC 50, 4 m	0700025514
SR-B 26V TIG gorionik, OKC 50, 4 m	0700025522
TIG nožna kontrola sa kablom dužine 4.5 m (15 ft) i 8-pinskim konektorom	W4014450



ESAB / esab.com

