

Akumulatorska bušilica - odvijač



DDF458Z

Napon akumulatora: 18 V - LXT

Kapacitet akumulatora : 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Tip akumulatora: Li-ion

Broj obrtaja - 1. brzina: 0 - 400min⁻¹

Broj obrtaja - 2. brzina: 0 - 2.000min⁻¹

Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13mm

Maks. bušenje (čelik Ø): 13mm

Maks. bušenje (drvo Ø): 76mm

Izbor obrtnog momenta: 21 + D

Izbor obrtnog momenta spojke: 1 - 10Nm

Najveći obrtni moment: tvrd: 91Nm

Najveći obrtni moment: mekan: 58Nm

Broj mehaničkih brzina: 2

Buka: zvučni pritisak: 70,0dB(A)

Buka: odstupanje (K): 3,0dB(A)

Vibracije: bušenje u metalu: 2,5m/s²

Vibracije: odstupanje (K): 1,5m/s²

Dimenzije (D x Š x V): 225 x 79 x 259mm

Težina prema EPTA -i: 2,5kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalni snop zupčanika
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Kaiš i držač umetka za desnoruke i levoruke korisnike
- Indikator kapaciteta akumulatora
- Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja