

9565CVR

Kontinuirana ulazna snaga:	1.400W
Broj obrtaja:	2.800 - 12.000min ⁻¹
Veličina priključka:	M14
Unutrašnji prečnik (Ø):	22,23mm
Prečnik brusnog diska (Ø):	125mm
Buka: zvučni pritisak:	85,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	93,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: brušenje:	8,0m/s ²
Vibracije: brušenje:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	299 x 139 x 103mm
Težina:	2,4kg
Anti - restart funkcija:	



- Super Joint System (SJS) obezbeđuje dodatnu bezbednost i duži vek alata
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°
- Povećano zaptivanje od isticanja masti, zahvaljujući gumenom O-prstenu koji je čvrsto ugrađen u kućište reduktora
- Vijci koji se ne odvijaju, koriste se za pritezanje kućišta za ležište u kućište reduktora
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom
- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Bočna drška za bolju kontrolu