

## HR4003C

Kontinuirana ulazna snaga:	1.100W
Broj obrtaja:	250 - 500min <sup>-1</sup>
Broj udaraca:	1.450 - 2.900min <sup>-1</sup>
Maks. bušenje (beton Ø):	40mm
Tip prihvata alata za:	SDS-MAX
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom):	106mm
Energija udarca:	8,3 J
Buka: zvučni pritisak:	95,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	103,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje u betonu:	10,1m/s <sup>2</sup>
Vibracije: dletovanje:	7,6m/s <sup>2</sup>
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Dimenzije (D x Š x V):	479 x 106 x 263mm
Težina:	6,4kg



- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Klizna spojka
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- Pasivna kontrola vibracija
- Prigušna opruga apsorbuje reaktivnu silu izazvanu burgijom u trenutku udara
- Dva prekidača za uključivanje i isključivanje u režimu vibracionog bušenja