

## HR2630T

Kontinuirana ulazna snaga:	800W
Broj obrtaja:	0 - 1.200min <sup>-1</sup>
Broj udaraca:	0 - 4.600min <sup>-1</sup>
Maks. bušenje (čelik Ø):	13mm
Maks. bušenje (drvo Ø):	32mm
Maks. bušenje (beton Ø):	26mm
Tip prihvata alata za:	SDS-PLUS
Broj podešavanja za kopanje:	40
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom):	68mm
Maks. kapacitet dijamantske krune:	80mm
Energija udarca:	2,4J
Buka: zvučni pritisak:	93,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	101,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje u betonu:	14,5m/s <sup>2</sup>
Vibracije: dletovanje:	10,9m/s <sup>2</sup>
Vibracije: bušenje u metalu:	2,5m/s <sup>2</sup>
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Dimenzije (D x Š x V):	361 x 77 x 209mm
Težina:	3,5kg



- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- Mehanizam za ugaono pozicioniranje: dleto može da rotira za 360° sa 40 različita položaja završljivanja
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- Brza izmena SDS-PLUS glave sa steznom glavom
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Klizna spojka
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Prekidač za izbor radnog režima se nalazi u donjem delu menjačke kutije

