

9557HNRG

Kontinuirana ulazna snaga:	840W
Broj obrtaja:	11.000min ⁻¹
Veličina priključka:	M14
Unutrašnji prečnik (Ø):	22,23mm
Prečnik brusnog diska (Ø):	115mm
Buka: zvučni pritisak:	89,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	97,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: brušenje:	7,5m/s ²
Vibracije: brušenje:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	271 x 129 x 106mm
Težina:	2,4kg



- Povećano zaptivanje od isticanja masti, zahvaljujući gumenom O-prstenu koji je čvrsto ugrađen u kućište reduktora
- Snažan 840 W motor sa visokim performansama otpornosti na toplotu
- Lavirintska zaštita motora od prašine i ostataka
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°
- Dugme za blokadu vretena za laku izmenu diskova
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom
- Konstrukcija sa visokom zaštitom od prašine
- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- On/off klizni prekidač