

GA5030R

Kontinuirana ulazna snaga:	720W
Broj obrtaja:	11.000min ⁻¹
Veličina priključka:	M14
Unutrašnji prečnik (Ø):	22,23mm
Prečnik brusnog diska (Ø):	125mm
Buka: zvučni pritisak:	88,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	96,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: brušenje:	8,5m/s ²
Vibracije: brušenje:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	266 x 140 x 108mm
Težina:	1,9kg



- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključanje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Malo kućište reduktora za lako rukovanje i manevrisanje
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom
- Ergonomskih 20 ugaonih položaja bočne drške
- Trajan visoko kvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću
- Pouzdani i izdržljivi zupčanci obezbeđuju dva puta duži životni vek ili više
- Dvojna zaštita od prašine
- On/off klizni prekidač