

WME136



Hot start

povećava početnu struju zavarivanja

Anti stick

sprečava lepljenje elektrode

Arc Force

Automatsko podešavanje jačine luka zavarivanja

Tehničke karakteristike

Opseg struje: 20 - 120 A

Napon: 230 V / 1 Ph 50/60 Hz

Osigurač: 16 A

Osnovna struja: 22 A

Max. izlaz na 15% r.c. MMA: 120 A / 24,8 V

Max. izlaz na 60% r.c. MMA: 60 A / 22,4 V

Max. izlaz na 100% r.c. MMA: 47 A / 21,8 V

Max. izlaz na 15% r.c. TIG: 120 A / 14,8 V

Max. izlaz na 60% r.c. TIG: 60 A / 12,4 V

Max. izlaz na 100% r.c. TIG: 47 A / 11,8 V

Napon otvorenog kola: 68 V

Faktor snage na max. naponu: 0,85

Prečnik elektrode: 1,6 - 3,2 mm

OKC konektor: 16 mm²

Klasa zaštite: IP21S

Dimenzije: 230x363x185 mm

Težina: 5,0 kg

WME136 je opremljen sa:

- Kompaktan i prenosiv aparat za MMA, TIG zavarivanje
- Digitalni displej
- Izdržljiv dizajn otporan na udarce sa OKC kablovskim konektorima
- Jednostavno rukovanje - potrebna su samo trenutna podešavanja
- Zavaruje većinu elektroda od \varnothing 1,6 - 3,2 mm
- Vazdušno hlađenje - ventilator
- Pogodan za rad na izvoru napajanja - agregatima
- Termička zaštita
- Automatska sila luka
- Pakovanje u kutiji pun kolor