

WMEem 156 Series II



Hot start

povećava početnu struju zavarivanja

Anti stick

sprečava lepljenje elektrode

Arc Force

Automatsko podešavanje jačine luka zavarivanja

Tehničke karakteristike

Opseg struje: 20 - 140 A

Napon: 230 V / 1 Ph 50/60 Hz

Osigurač: 16 A

Osnovna struja: 25 A

Max. izlaz na 15% r.c. MMA: 140 A / 25,6 V

Max. izlaz na 60% r.c. MMA: 81 A / 23,6 V

Max. izlaz na 100% r.c. MMA: 63 A / 22,5 V

Max. izlaz na 15% r.c. TIG: 140 A / 15,6 V

Max. izlaz na 60% r.c. TIG: 81 A / 13,6 V

Max. izlaz na 100% r.c. TIG: 63 A / 12,5 V

Napon otvorenog kola: 68 V

Faktor snage na max. naponu: 0,85

Prečnik elektrode: 1,6 - 3,2 mm

OKC konektor: 16 mm²

Klasa zaštite: IP21S

Dimenzije: 230x363x185 mm

Težina: 6,0 kg

WMEem 156 je opremljen sa:

- Kompaktan i prenosiv aparat za MMA, TIG zavarivanje
- Izdržljiv dizajn i otporan na udarce sa OKC kablovskim konektorima
- Jednostavno rukovanje - potrebna su samo trenutna podešavanja
- Vazdušno hlađenje - ventilator
- Zavaruje većinu elektroda od \varnothing 1,6 - 3,2 mm
- Pogodan za rad na izvoru napajanja - agregatima
- Termička zaštita
- Automatska sila luka
- Pakovanje u punoj boji