



INVERTERSKI APARAT ZA ZAVARIVANJE



WME176 je opremljen sa:

- Kompaktnim i prenosivim inverterom za MMA i TIG zavarivanje
- Izdržljivim dizajnom otpornim na oštećenja sa OKC konektorima za kablove
- Jednostavnim korišćenjem – potrebno je samo podesiti struju
- Ventilatorom za hlađenje
- Pogodan za zavarivanje većine elektroda prečnika od Ø 1,6 do 4,0 mm
- Mogućnošću rada na agregatu
- Termalnom zaštitom
- Automatskom regulacijom luka (arc force)
- Ambalaža u boji



Inverterski aparat za zavarivanje WME176

TEHNIČKI PODACI

Broj porudžbine:	301602002
GLAVNO NAPAJANJE (V/Ph Hz):	230/1 15% 50/60
Spor osigurač (A):	16
Opseg podešavanja (A):	20 – 160
Maks. izlazna struja pri 15% radnog ciklusa (MMA) A/V:	160 / 26,4
Maks. izlazna struja pri 60% radnog ciklusa (MMA) A/V:	92 / 23,7
Maks. izlazna struja pri 100% radnog ciklusa (MMA) A/V:	71 / 22,8
Nazivni izlazni napon (V):	20,8 – 26,6
Napon u praznom hodu (V):	68
Faktor snage pri maksimalnoj struji:	0,93
Prečnik elektroda (mm):	1,6 – 4,0
Konektor za kablove:	OKC 50
Klasa zaštite:	IP21S
Dimenzije (D x Š x V, mm):	230 x 363 x 185
Težina (kg):	6,0

STANDARDNA OPREMA

- Komplet kablova za zavarivanje MMA 1,2 m
- Komplet povratnih kablova (16mm²) 1,9 m
- Maska
- Četka

